【取扱説明書】

多目的消泡剤

消泡剤７２Ｆ（エフ）

業　務　用

消泡剤７２Ｆ（エフ）は、多目的消泡剤として開発された高性能消泡剤で、広い pH ならびに温度範囲で有効です。
本品は、**食品添加物認可品**であります。

主要用途

１）多目的の発泡抑制剤。
２）**パルプ処理工程（スクリーン工程・漂白工程等）における発泡抑制。**
３）**排水処理工程に於ける発泡抑制。**

一般性状

外観	・・・・・	**白色乳濁色液体**
比重(15/4℃)	・・・・・	**０．８８**
粘度(25℃)	・・・・・	**400～600Cps**
引火点(COC)	・・・・・	**１６０℃以上**
流動点	・・・・・	**－１５℃以下**
分散性	・・・・・	**表面分散**

使用方法

消泡剤７２Ｆは原液で連続添加して下さい。
添加量は問題の程度あるいは、操業状況により異なります。
添加場所は問題箇所の手前で、原料スラリーまたは白水中に製品が充分混合される場所を選ぶ必要があります。

取扱い・貯蔵上の注意

- 長時間にわたる人体との接触を避け、付着した場合は石鹸水で水洗いして下さい。
- 火気を避けて貯蔵ないし取扱いを行って下さい。
- 貯蔵は４０℃以下で行って下さい。

荷　姿：１缶＝１６ｋｇ　　アトロン缶入

ケミスター産業株式会社
〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

130313YY